



ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ

Телефон: 8 (727) 313-13-60		25.01.2024 г.		http://www.amk-metiz.kz/			
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.		
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			410 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			395 000		
	1,6				390 000		
	1,8				390 000		
	2,0				380 000		
	2,5				375 000		
	3,0				375 000		
	4,0				370 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	3,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			395 000		
	4,0				395 000		
	1,2				520 000		
	1,6				495 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,8	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			495 000		
	2,0				495 000		
	2,5				495 000		
	3,0				495 000		
	4,0				495 000		
	5,0				495 000		
	2,5		в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			530 000	
2,8				530 000			
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		900 000		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	600	12 000		
		25 x 10		910	18 200		
		10 x 10		1 065	21 300		
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	380	7 600		
		50 x 25		445	8 900		
		25 x 25		710	14 200		
		25 x 10		1 050	21 000		
	1,6 мм	10 x 10	1 x 20 м	1 270	25 400		
		50 x 50		490	9 800		
		50 x 25		605	12 100		
	2,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	860	17 200		
		50 x 50		650	13 000		
		50 x 25		815	16 300		
			25 x 25		1 165	23 300	
	для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.						
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон		
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	545	27 000		
			h=1,43м L=50 м	446	31 800		
			h=1,88м L=50 м	393	36 900		
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	394	19 500		
			h=1,43м L=50 м	336	24 000		
			h=1,88м L=50 м	314	29 500		
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3х4 мм;	серия: "Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;		
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 2030	4	9 000	10 500			
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 2030	4	11 000	11 800			
Столб опорный оцинкованный	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		7 000		
			длина 3000 мм		8 400		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 60 мм		длина 2500 мм		8 000		
			длина 3000 мм		9 600		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 60 мм		длина 2500 мм		6 375		
			длина 3000 мм		7 650		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				600		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				700		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 000		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				700		
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				800		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				170		
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				300		
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				170		
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				300		
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 60*40				150		
	для столбов ограждения сечением 60*60				200		
Комплект ворот распашных с калиткой	для столбов ограждения сечением 80*80				300		
	для столбов ограждения сечением 80*80				300		
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 4000x2030 мм+калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание механическое				785 000		
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм+калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием				490 000		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	Размер рулона	без покрытия за 1 рулон	с цинковым покрытием за 1 рулон		
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия	2,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров	12 800	17 400		
	2,0 мм	50 x 50	высота 1,5 метра, длина 10 метров	9 600	13 050		
	2,5 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		25 000		
	3,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		35 800		
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2мм (1,5мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		21 100		
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 1,5 метра, длина 10 метров		18 825		
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		25 100		
	2,8 мм (2,0мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		29 700		
Наименование.	Размер.	Размер.	к-во витков	цена за метр	цена за моток		
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		70	10 500		
	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		61	27 500		
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,5 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000		
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		87	13 000		
	основа d: 2,8 мм шипы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		78	29 000		
Наименование.	Размер.	Размер.	к-во витков	цена за метр	цена за метр		
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		50		
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		100		
Наименование.	Размер.	Размер.	к-во витков	цена за кг.	цена за кг.		
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		2 000		
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет		
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	7 000		
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	7 900		
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	9 900		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2		
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	2,8 мм	200x200	1 x 3 м	670	223		
	3,8 мм	200x200		1 180	393		
	4,8 мм	200x200		1 790	597		
	2,8 мм	150x150		880	293		
	3,8 мм	150x150		1 460	487		
	4,8 мм	150x150		2 290	763		
	2,8 мм	100x100		1 290	430		
	3,8 мм	100x100		2 080	693		
	4,8 мм	100x100		3 290	1 097		
	2,8 мм	50x50		2 800	933		
	3,8 мм	50x50		4 200	1 400		
	4,8 мм	50x50		6 400	2 133		
	Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм		200x200	2 x 3 м	1 578	263
		4,0 мм		200x200		2 202	367
		5,0 мм		200x200		3 402	567
3,0 мм		150x150	1 980	330			
4,0 мм		150x150	3 000	500			
5,0 мм		150x150	4 200	700			
4,0 мм		100x100	4 180	697			
5,0 мм	100x100	6 600	1 100				
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2		
Сетка сварная из проволоки высокой низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для корычатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	100x100	2 x 3 м		1 600		
	4,0 мм	50x100			2 300		
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.		
Спираль крепежная для корычатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм		500		