



050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов к., 96/4
 тел.: 8 (727) 313 13 60
 РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805
 e-mail: sales@amk-metiz.kz

AMK-Metiz

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4
 тел.: 8 (727) 313 13 60
 РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805
 e-mail: sales@amk-metiz.kz

ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ

Телефон: 8 (727) 313-13-60		17.07.2023 г.		http://www.amk-metiz.kz/		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.	
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			435 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			415 000	
	1,6				415 000	
	1,8				400 000	
	2,0				395 000	
	2,5				395 000	
	3,0				395 000	
	4,0				390 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	3,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			405 000	
	4,0				405 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			620 000	
	1,6				590 000	
	1,8				560 000	
	2,0				550 000	
	2,5				550 000	
	3,0				550 000	
	4,0				550 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			590 000	
	2,8				590 000	
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		850 000	
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	620	12 400	
		25 x 10		935	18 700	
		10 x 10		1 105	22 100	
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	385	7 700	
		50 x 25		455	9 100	
		25 x 25		725	14 500	
		25 x 10		1 070	21 400	
		10 x 10		1 300	26 000	
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	550	11 000	
		50 x 25		677	13 530	
		25 x 25		968	19 360	
	2,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	732	14 630	
50 x 25		919		18 370		
25 x 25		1 315		26 290		
для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.						
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	616	30 500	
			h=1,43м L=50 м	512	36 500	
			h=1,88м L=50 м	479	45 000	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	495	24 500	
			h=1,43м L=50 м	448	32 000	
			h=1,88м L=50 м	399	37 500	
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: "Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 2030	4	9 100	10 800		
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 2030	4	12 700	13 300		
Столб опорный оцинкованный	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		7 500	
			длина 3000 мм		9 000	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		10 000	
			длина 3000 мм		12 000	
Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.					600	
					Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.	700
					Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	1 000
Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.					700	

Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				800
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				1 100
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				170
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				300
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				200
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				350
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 60*40				190
	для столбов ограждения сечением 60*60				240
	для столбов ограждения сечением 80*80				340
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 4000x2030 мм+калитка распашная 1000x2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание механическое				785 000
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000x2030мм+калитка распашная 1000x2030+3 опорных столба с заглушками 80x80ммx3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием				490 000
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	Размер рулона	без покрытия за 1 рулон	с цинковым покрытием за 1 рулон
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия	2,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров	17 800	21 000
	2,0 мм	50 x 50	высота 1,5 метра, длина 10 метров	13 350	15 750
	2,5 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		28 600
	3,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		42 000
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	2,2 мм (1,5мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		21 100
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 1,5 метра, длина 10 метров		18 825
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		25 100
	2,8 мм (2,0мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		29 700
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за метр	цена за моток
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		70	10 500
	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		61	27 500
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		87	13 000
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		78	29 000
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за метр	
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		60
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче-режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм		110
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за кг.	
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		1 800
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	7 300
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	9 200
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	10 700
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 480	247
	4,0 мм	200x200		2 080	347
	5,0 мм	200x200		3 280	547
	3,0 мм	150x150		1 840	307
	4,0 мм	150x150		2 820	470
	5,0 мм	150x150		4 340	723
	4,0 мм	100x100		3 880	647
	5,0 мм	100x100		5 980	997
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	100x100	2 x 3 м		1 790
	4,0 мм	50x100			2 790
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
Спираль крепежная для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм / шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм		450

Режим работы: Понедельник - Суббота, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00 (кроме субботы)