



ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ

Телефон: 8 (727) 313-13-60		01.04.2026 г.		http://www.amk-metiz.kz/		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.	
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			420 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (говарная светлая)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			425 000	
	1,6			415 000		
	1,8			410 000		
	2,0			410 000		
	2,5			405 000		
	3,0			405 000		
	4,0			395 000		
	5,0			395 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	3,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			420 000	
	4,0			415 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			590 000	
	1,6			590 000		
	1,8			550 000		
	2,0			550 000		
	2,5			550 000		
	3,0			540 000		
	4,0			525 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			625 000	
	2,8			615 000		
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		900 000	
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,0 мм	25 x 25	1 x 20 м	860	17 200	
		25 x 10		1 230	24 600	
		10 x 10		1 510	30 200	
	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	525	10 500	
		50 x 25		650	13 000	
		25 x 25		900	18 000	
		25 x 10		1 200	24 000	
		10 x 10		1 300	26 000	
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	650	13 000	
		50 x 25		750	15 000	
		25 x 25		1 200	24 000	
	2,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	800	16 000	
		50 x 25		1 200	24 000	
		25 x 25		1 300	26 000	
	для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.					
	Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	440	22 000	
			h=1,43м L=50 м	429	30 000	
			h=1,88м L=50 м	389	35 000	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	398	19 900	
			h=1,43м L=50 м	360	25 200	
			h=1,88м L=50 м	339	30 500	
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: " Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 2030	4	13 250	13 400		
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 2030	4	12 500	14 500		
Столб опорный оцинкованный	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		9 000	
			длина 3000 мм		10 800	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		11 750	
			длина 3000 мм		14 100	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 60 мм		длина 2500 мм		9 375	
			длина 3000 мм		11 250	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				700	
					Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.	750
					Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	800
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				750	
					Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.	850
					Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	900
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				380	
					Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм	550
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				450	
					Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм	550
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением 60*40				270	
					для столбов ограждения сечением 60*60	550
					для столбов ограждения сечением 80*80	650
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	Размер рулона	без покрытия за 1 рулон	с цинковым покрытием за 1 рулон	
Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия	2,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров	14 400	20 600	
	2,0 мм	50 x 50	высота 1,5 метра, длина 10 метров	10 800	15 450	
	2,5 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		26 400	
	3,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		45 800	
Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2мм (1,5мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		25 540	
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 1,5 метра, длина 10 метров		23 265	
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		31 020	
	2,8 мм (2,0мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		19 420	
Наименование.	Размер.			цена за метр	цена за моток	
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,5 мм шпы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000	
	основа d: 2,5 мм шпы d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		51	24 000	
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,5 мм шпы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		93	14 000	
	основа d: 2,8 мм шпы d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		100	15 000	
	основа d: 2,8 мм шпы d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		68	26 000	
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за метр		
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80	215		
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм	550		
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за кг.		
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	5 500		
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет	
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	11 000	
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	12 000	
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	15 000	
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2	
	2,8 мм	200x200	1 x 3 м	670	223	
	3,8 мм	200x200		1 180	393	
	4,8 мм	200x200		1 790	597	
	2,8 мм	150x150		880	293	
	3,8 мм	150x150		1 460	487	
	4,8 мм	150x150		2 290	763	
	2,8 мм	100x100		1 290	430	
	3,8 мм	100x100		2 080	693	
	4,8 мм	100x100		3 290	1 097	
	2,8 мм	50x50		2 800	933	
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	1 380	230	
	4,0 мм	200x200		2 040	340	
	5,0 мм	200x200		3 220	537	
	3,0 мм	150x150		1 920	320	
	4,0 мм	150x150		2 740	457	
	5,0 мм	150x150		4 300	717	
	4,0 мм	100x100		4 100	683	
	5,0 мм	100x100		6 260	1 043	
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2	
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для корычатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	100x100	2 x 3 м		2 000	
	4,0 мм	50x100			2 800	
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.	
Спираль крепежная для корычатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм		800	