



ТОВАР В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ Г. АЛМАТЫ

Телефон: 8 (727) 313-13-60		01.09.2026 г.		http://www.amk-metiz.kz/		
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.	
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			480 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			525 000	
	1,6			512 000		
	1,8			505 000		
	2,0			505 000		
	2,5			490 000		
	3,0			490 000		
	4,0			480 000		
	5,0			480 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	3,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			510 000	
	4,0				500 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			950 000	
	1,6			715 000		
	1,8			695 000		
	2,0			680 000		
	2,5			665 000		
	3,0			665 000		
	4,0			665 000		
	5,0			665 000		
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			690 000	
	2,8				690 000	
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.		2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		850 000
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	595	11 900	
		50 x 25		765	15 300	
		25 x 25		1 020	20 400	
		25 x 10		1 410	28 200	
		10 x 10		1 795	35 900	
	1,6 мм	50 x 50	1 x 20 м	610	12 200	
		50 x 25		765	15 300	
		25 x 25		1 100	22 000	
	2,0 мм	50 x 50	1 x 20 м	825	16 500	
		50 x 25		1 045	20 900	
		25 x 25		1 505	30 100	
	для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.					
Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	586	29 000	
			h=1,43м L=50 м	462	33 000	
			h=1,88м L=50 м	436	41 000	
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	505	25 000	
			h=1,43м L=50 м	420	30 000	
			h=1,88м L=50 м	383	36 000	
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: "Оптима" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;	
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 2030	4	9 000	12 800		
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 2030	4	14 400	17 700		
Столб опорный оцинкованный	60 X 60 X 1,5 мм		длина 2500 мм		12 000	
			длина 3000 мм		14 400	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием			длина 2500 мм		14 000	
			длина 3000 мм		16 800	
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 60 мм		длина 2500 мм		10 000	
			длина 3000 мм		12 000	

Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				400
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				500
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				600
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				600
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				700
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.				800
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				300
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				450
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.				400
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм				500
Заглушка внутренняя пластиковая	для столбов ограждения сечением 60*40				400
	для столбов ограждения сечением 60*60				500
	для столбов ограждения сечением 80*80				600
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	Размер рулона	без покрытия за 1 рулон	с цинковым покрытием за 1 рулон
Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	2,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров	17 200	23 800
	2,0 мм	50 x 50	высота 1,5 метра, длина 10 метров	12 900	17 850
	2,5 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		33 600
	3,0 мм	50 x 50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		47 600
Сетка стальная плетённая одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2мм (1,5мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		33 660
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 1,5 метра, длина 10 метров		30 690
	2,5 мм (1,8мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		40 920
	2,8 мм (2,0мм)	50x50	высота 2,0 метра, длина 10 метров		25 640
Наименование.	Размер.			цена за метр	цена за моток
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		60	9 000
	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		56	27 000
	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		73	11 000
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		70	28 000
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за метр	
Плоская колюче-режущая лента ПКЛ			из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80	330	
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)	1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм	850	
Наименование.	Размер.		к-во витков	цена за кг.	
Скоба крепежная для АКЛ			из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80	9 100	
Наименование.	Размер.	рекомендованная длина изделия в развернутом виде	к-во витков	количество крепежных скоб на 1 виток	цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	9 300
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	11 500
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	13 000
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	цена за 1 штуку	цена за 1 м2
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	2 010	335
	4,0 мм	200x200		3 100	517
	5,0 мм	200x200		4 600	745
	3,0 мм	150x150		2 830	472
	4,0 мм	150x150		4 400	733
	5,0 мм	150x150		6 300	1 050
	4,0 мм	100x100		6 200	1 033
	5,0 мм	100x100		8 850	1 475
Наименование.	диаметр проволоки; мм	размер ячейки; мм	размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2
Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	100x100	2 x 3 м		2 400
	4,0 мм	50x100			3 850
Наименование.	диаметр проволоки; мм	описание	длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
Спираль крепежная для коробчатых габионов. по ASTM A974 - 97(2011)	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм		1 105
Режим работы: Понедельник - Суббота, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00 (кроме субботы)					