

ЖАУАПҚЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК

050000, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Бекмаханов қ., 96/4
тел.: 8 (727) 313 13 60
РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805
e-mail: sales@amk-metiz.kz



ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/4
тел.: 8 (727) 313 13 60
РНН 600 500 566 020, БИН 070 640 006 805
e-mail: sales@amk-metiz.kz

город Алматы, телефон: 8 (727) 313-13-60		Прайс-лист от 01 сентября 2026 г. г. Астана		http://www.amk-metiz.kz/	
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Фасовка			Цена за 1 тн.
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 1 тонны					
Проволока вязальная ОК т/о	1,2	в мотках 25 кг			495 000
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н (товарная светлая)	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			575 000
	1,2				540 000
	1,6				527 000
	1,8				520 000
	2,0				520 000
	2,5				505 000
	2,8				505 000
	3,0				505 000
	4,0				495 000
	5,0				495 000
6,0				495 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О	1,6	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			545 000
	1,8				540 000
	2,0				540 000
	2,5				525 000
	3,0				525 000
	4,0				515 000
	5,0				515 000
6,0				515 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н оцинкованная	1,0	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			995 000
	1,2				965 000
	1,6				730 000
	1,8				710 000
	2,0				695 000
	2,5				680 000
	2,8				680 000
	3,0				680 000
	3,8				680 000
	4,0				670 000
4,8			670 000		
5,0				670 000	
Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/О оцинкованная	1,2	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг			815 000
	1,6				745 000
	1,8				735 000
	2,0				735 000
	2,2				735 000
	2,5				705 000
	2,8				705 000
	3,0				705 000
	4,0				695 000
5,0				695 000	
Проволока стальная оцинкованная ГОСТ 9850-72; Сталь марки 70.	2,5	в мотках 100 кг либо розетках 700 кг	для сердечников проводов. (СТАП).		865 000
Проволока оцинкованная низкоуглеродистая общего назначения ГОСТ 3282-74. Т/Н с полимерным покрытием	2,2 мм (1,5 мм)				1 125 000
	2,5 мм (1,8 мм)				1 125 000
	2,8 мм (2,0 мм)				1 105 000
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 единиц					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
Сетка сварная в рулонах ГОСТ 2715-75; из оцинкованной проволоки	1,2 мм	50 x 50	1 x 20 м	595	11 900
		50 x 25		765	15 300
		25 x 25		1 020	20 400
		25 x 10		1 410	28 200
		10 x 10		1 795	35 900
	1,4 мм	50 x 50	1 x 20 м	510	10 200
		50 x 25		625	12 500
		25 x 25		900	18 000
		50 x 50		610	12 200
	1,6 мм	50 x 25	1 x 20 м	765	15 300
		25 x 25		1 100	22 000

	1,8 мм	50 x 50	1 x 20 м	715	14 300
		50 x 25		900	18 000
		25 x 25		1 295	25 900
	2,0 мм	75 x 50	1 x 20 м	700	14 000
		50 x 50		825	16 500
		50 x 25		1 045	20 900
		25 x 25		1 505	30 100

для диаметров 1,6/1,8/2,0 мм возможно изготовление рулонов шириной 2 метра.

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Описание	Размер ячейки; мм	Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
					



Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка")	Диаметр проволоки верхней и нижней 3,0мм, диаметр продольной проволоки 2,0 мм, диаметр поперечной проволоки 2,5 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	586	29 000
			h=1,19м L=50 м	504	30 000
			h=1,43м L=50 м	462	33 000
			h=1,62м L=50 м	494	40 000
			h=1,88м L=50 м	436	41 000
Сетка шарнирная из оцинкованной проволоки (ограждение для скота; "Чабанка") Облегченная	Диаметр проволоки верхней и нижней 2,5мм, диаметр продольной проволоки 1,8 мм, диаметр поперечной проволоки 2,0 мм.	ячейка в верхней части рулона 150x150 мм, по нижней части рулона 70x150 мм. Сверху вниз, на уменьшение	h=0,99м L=50 м	505	25 000
			h=1,19м L=50 м	454	27 000
			h=1,43м L=50 м	420	30 000
			h=1,62м L=50 м	420	34 000
			h=1,88м L=50 м	383	36 000

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт " диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: " Оптима " диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: " Стандарт " диаметр прутков: 5,0 мм;
---------------	-----------------------------------	----------------------------	---	--	--



3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости;	2500 x 830	2	5 400	7 100	9 200
	2500 x 1230	2	6 500	8 800	11 800
	2500 x 1430	2	7 000	9 700	13 100
	2500 x 1630	2	7 700	10 600	14 500
	2500 x 1830	3	8 300	11 700	16 100
	2500 x 2030	4	9 000	12 800	17 800
	2500 x 2230	4	9 500	13 700	19 100
	3000 x 2230	4	11 300	16 100	22 500
	3000 x 2430	4	13 100	16 500	23 000
3D панели ограждения; из стальных прутьев с цинковым покрытием, с ребрами жесткости; с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 830	2	11 000	12 400	14 300
	2500 x 1230	2	12 400	14 400	17 100
	2500 x 1430	2	13 200	15 400	18 500
	2500 x 1630	2	12 800	15 400	18 900
	2500 x 1830	3	13 600	16 500	20 500
	2500 x 2030	4	14 400	17 700	22 200
	2500 x 2230	4	15 100	18 700	23 600
	3000 x 2230	4	18 000	22 200	28 000
3000 x 2430	4	19 100	23 200	29 000	
Козырек для панели ограждения с цинковым покрытием	2500 x 530	2	4 700	5 900	7 400
Козырек для панели ограждения с цветным, порошковым полимерным покрытием	2500 x 530	2	9 800	10 800	12 200
Столб опорный оцинкованный	60 X 40 X 1,5 мм	Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров (при объеме от 100 шт)	3 600		
	60 X 60 X 1,5 мм		4 800		
	60 X 60 X 2,0 мм		5 600		
	80 X 80 X 2,0 мм		8 600		
	80 X 80 X 3,0 мм		9 800		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием	60 X 40 X 1,5 мм		3 900		
	60 X 60 X 1,5 мм		5 600		
	60 X 60 X 2,0 мм		6 200		
	80 X 80 X 2,0 мм		10 600		
	80 X 80 X 3,0 мм		12 000		
Столб опорный оцинкованный, с цветным, порошковым полимерным покрытием, не более 2-3х стыков	60 X 40 мм	Цена: за 1 погонный метр. Размеры 2000мм/3000мм. Возможно изготовление любых других размеров	3 000		
	60 X 60 мм		4 000		
	80 X 80 мм		6 000		
Дополнительные барьеры безопасности	V-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 350x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Спирального барьера безопасности СББ 500-50-3			3 900	
	Г-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей			3 200	
	I-образный кронштейн из уголка 32x32 мм размерами 500x100 мм, оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, используется для установки Проволоки колючей, Плоского барьера безопасности ПББ, Спирального барьера безопасности СББ			2 900	
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.				400
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.				500

	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	600			
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 1"	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 40X60 мм.	600			
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 60X60 мм.	700			
	Кронштейн обжимной металлический оцинкованный, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтами, гайками и прокладками 80X80 мм.	800			
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.	300			
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм	450			
	Скоба прижимная оцинкованная, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.	600			
Кронштейн крепежный для панелей ограждения "Тип 2"	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 20X40 мм.	400			
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 30X60 мм	500			
	Скоба прижимная оцинкованная, с цветным порошковым полимерным покрытием, с болтом и гайкой (либо с резьбовой заклепкой) 40X40 мм.	600			
Антивандальная гайка	для кронштейнов крепежных	975			
Заглушка торцевая пластиковая	для столбов ограждения сечением 40X60	400			
	для столбов ограждения сечением 60X60	500			
	для столбов ограждения сечением 80X80	600			
Комплект ворот откатных с калиткой	Ворота откатные 5000х2030 мм+калитка распашная 1000х2030 мм+3 опорных столба с заглушками 80х80ммх3000 мм оцинкованные, с цветным порошковым полимерным покрытием, открывание механическое	900 000			
Комплект ворот распашных с калиткой	Ворота распашные 4000х2030мм+калитка распашная 1000х2030+3 опорных столба с заглушками 80х80ммх3000 мм оцинкованные с цветным порошковым полимерным покрытием	795 000			
имеем возможность произвести входные группы: ворота распашные, ворота откатные, ворота механические, ворота электрические, калитки по индивидуальным заказам. Стоимость рассчитывается					
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 единиц					
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: "Оптим" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;
    					
Мобильное временное ограждение - временные переносные секции ограждения для пользования на участках ремонтных работ, в местах большого скопления людей для обеспечения безопасности людей на мероприятиях, для временного ограничения проезда транспорта и прочие	Фанбарьер Pro	стальная конструкция с антикоррозийным порошковым полимерным покрытием	2200 x 1420	45 500	
	Фанбарьер	стальная конструкция с лакокрасочным покрытием	2200 x 1420	31 200	
	Стройбарьер Pro	стальная конструкция с антикоррозийным порошковым полимерным покрытием	2500 x 1500	20 150	
	Стройбарьер	стальная конструкция с лакокрасочным покрытием	2500 x 1500	21 450	
Имеем возможность произвести по индивидуальным размерам стоимостью от 5800 тенге за 1 м2. Стоимость рассчитывается индивидуально от выбранного типажа и необходимого размера					
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 единиц					
Наименование.	Размер панели (ширина/высота); мм	Количество ребер жесткости	серия: "Лайт" диаметр прутков: 3x4 мм;	серия: "Оптим" диаметр прутков: 4,0 мм;	серия: "Стандарт" диаметр прутков: 5,0 мм;
    					
Секционное ограждение SportPro - секционное ограждение в каркасном обрамлении с наполнением плетенных сеток для обеспечения длительной эксплуатации при механических воздействиях, в комплекте с опорным столбом, крепежными узлами (рекомендовано для футбольных и спортивных площадок)	Панель SportPro	стальная конструкция с лакокрасочным покрытием	3000 x 2500	58 500	
	Панель SportPro +	стальная конструкция с антикоррозийным порошковым полимерным покрытием	3000 x 2500	71 500	
	Калитка SportPro	стальная конструкция с лакокрасочным покрытием	1000 x 2500	123 500	
	Калитка SportPro +	стальная конструкция с антикоррозийным порошковым полимерным покрытием	1000 x 2500	149 500	
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 единиц					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Без покрытия за 1 м2		С цинковым покрытием за 1 м2
    					
	1,2 мм	20 x 20	1 250	1 600	
		25 x 25	1 010	1 300	
		30 x 30	930	1 200	
	1,6 мм	20 x 20	1 850	2 250	
		25 x 25	1 375	1 900	
		30 x 30	1 300	1 500	
		35 x 35	1 010	1 400	
		40 x 40	950	1 250	
	1,8 мм	20 x 20	2 100	2 400	
		25 x 25	1 400	2 100	
		30 x 30	1 520	1 790	
		35 x 35	1 290	1 450	
		40 x 40	1 000	1 190	
		45 x 45	930	1 050	
		50 x 50	780	1 030	
		20 x 20	2 400	2 800	



Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; без покрытия - Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки	2,0 мм	25 x 25		1 990	2 500
		30 x 30		1 590	2 100
		35 x 35		1 300	1 720
		40 x 40		1 100	1 510
		45 x 45		990	1 230
		50 x 50		860	1 190
	2,5 мм	30 x 30		2 000	2 500
		35 x 35		1 700	2 400
		40 x 40		1 600	2 200
		45 x 45		1 550	2 130
		50 x 50		1 290	1 680
		60 x 60		1 250	1 580
	3,0 мм	70 x 70		1 050	1 500
		40 x 40		2 300	3 250
		45 x 45		2 190	3 180
		50 x 50		1 850	2 380
		60 x 60		1 700	2 200
		70 x 70		1 650	2 180
Сетка стальная плетёная одинарная "Рабица" ГОСТ 5336-80; из оцинкованной проволоки в полимерном покрытии	2,2 мм (1,5) мм	80 x 80		1 450	2 050
		100 x 100		1 150	1 990
	2,5 мм (1,8) мм	30 x 30			4 180
		25 x 25			3 520
		30 x 30			2 860
		35 x 35			2 365
		40 x 40			2 035
		45 x 45			1 892
	2,8 мм (2,0) мм	50 x 50			1 683
		30 x 30			3 355
		35 x 35			2 915
		40 x 40			2 640
		45 x 45			2 195
		50 x 50			2 046
	2,8 мм (2,0) мм	60 x 60			1 727
		70 x 70			1 815
		40 x 40			3 069
		45 x 45			2 772
		50 x 50			1 282
		60 x 60			2 046
		70 x 70			2 123
		80 x 80			1 738
		100 x 100			1 650

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц					
Наименование.	Размер.		Цена за метр		Цена за моток



Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; без покрытия	основа d: 2,2 мм шпиль d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров		53	8 000
	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		60	9 000
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		67	10 000
	основа d: 2,2 мм шпиль d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров		47	28 000
	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		56	27 000
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		65	26 000
Проволока колючая одноосновная ГОСТ 285-69; из оцинкованной проволоки	основа d: 2,2 мм шпиль d: 1,8 мм	мотки длиной 150 метров		67	10 000
	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		73	11 000
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 150 метров		80	12 000
	основа d: 2,2 мм шпиль d: 1,8 мм	мотки длиной 550 - 600 метров		50	30 000
	основа d: 2,5 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 450 - 480 метров		60	29 000
	основа d: 2,8 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 370 - 400 метров		70	28 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95;без покрытия	основа d: 1,8 мм шпиль d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров		64	29 000
	основа d: 2,0 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров		76	29 000
Проволока колючая с двухпроволочной основой ТУ 14-170-219-95; из оцинкованной проволоки	основа d: 1,8 мм шпиль d: 1,8 мм	мотки длиной 420 - 450 метров		78	35 000
	основа d: 2,0 мм шпиль d: 2,0 мм	мотки длиной 350 - 380 метров		95	36 000

Наименование.	Размер	К-во витков	Цена за метр		


Плоская колюче-режущая лента ПКЛ		из стали оцинкованной t: 0,5 мм; ГОСТ 14918-80		330	
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)		1 пакет 250 п.м.		Армированная колюче - режущая лента d: 3,5 мм t: 0,50 мм	
АКЛ (d: 800 мм; 100 витков)		1 пакет 250 п.м.		850	
Наименование.	Размер	К-во витков	Цена за кг.		
Скоба крепежная для АКЛ		из стали оцинкованной t: 1,2 мм; ГОСТ 14918-80		9 100	
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц					
Наименование.	Размер.	Рекомендованная длина изделия в развернутом виде	К-во витков	Количество крепежных скоб на 1 виток	Цена за пакет
Спиральный барьер безопасности (СББ) "Егоза" СТ 923-1910-07-ТОО-01-2014	СББ-400-50-3	10 м	50	3	9 300
	СББ-450-50-3	10 м	50	3	10 100
	СББ-500-50-3	10 м	50	3	11 500
	СББ-500-60-5	10 м	60	5	13 500
	СББ-600-50-3	10 м	50	3	13 000
	СББ-600-60-5	10 м	60	5	20 000
	СББ-700-50-3	10 м	50	3	22 000
	СББ-700-60-5	10 м	60	5	24 000
	СББ-800-80-5	20 м	80	5	33 000
	СББ-900-80-5	20 м	80	5	40 000
	СББ-900-100-5	20 м	100	5	50 000
	СББ-900-108-5	20 м	108	5	55 000
	СББ-950-108-5	20 м	108	5	60 000
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 2/3диаметра	ПББ-600-24-4,5	4,5 м	24		10 000
	ПББ-500-27-4,5	4,5 м	27		12 500
Плоский Барьер Безопасности ПББ наложение витков на 1/2диаметра	ПББ-600-16-4,5	4,5 м	16		10 000
	ПББ-500-18-4,5	4,5 м	18		12 500
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц					
Наименование.	Описание		Высота/Длина рулона; м	Цена за 1 м2	Цена за рулон
    					
Плоское Колючее-режущее Ленточное Заграждение (ПКЛЗ) «Акация» NEW	Оцинкованное, с ромбовидной ячейкой 150*300мм.		h=2,0м L=10 м	2 633	52 650
			h=2,5м L=10 м	2 633	65 815
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размеры карт	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
     					
Сетка сварная армирующая для железобетонных конструкций, из проволоки ВР-1; ГОСТ 23279-85	3,0 мм	200x200	1 x 3 м	1 005	335
	4,0 мм	200x200		1 550	517
	5,0 мм	200x200		2 300	745
		150x150		1 415	472
	4,0 мм	150x150		2 200	733
	5,0 мм	150x150		3 150	1 050
	3,0 мм	100x100		2 050	680
	4,0 мм	100x100		3 100	1 033
	5,0 мм	100x100		4 425	1 475
	3,0 мм	50x50		4 300	1 433
	4,0 мм	50x50		6 500	2 167
	5,0 мм	50x50		10 000	3 333
	3,0 мм	200x200	2 x 3 м	2 010	335
	4,0 мм	200x200		3 100	517
	5,0 мм	200x200		4 600	745
	3,0 мм	150x150		2 830	472
	4,0 мм	150x150		4 400	733
	5,0 мм	150x150		6 300	1 050
	3,0 мм	100x100		4 100	680
	4,0 мм	100x100		6 200	1 033
	5,0 мм	100x100		8 850	1 475
	3,0 мм	50x50		8 600	1 433
	4,0 мм	50x50		13 000	2 167
	5,0 мм	50x50		20 000	3 333
Сетка сварная, из катанки ГОСТ 30136-99, из арматуры АIII; для сейсмообвязки зданий, сетка шахтная	6,5 мм	200x200	2 x 3 м	14 950	2 492
		150x150		21 840	3 640
		100x100		24 310	4 052
	8,0 мм	200x200	2 x 3 м	17 160	2 860
		150x150		23 530	3 922
		100x100		34 450	5 742
ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц					
Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м2	С цинковым покрытием; цена за 1 м2
    					
	3,0 мм	200x200		1 800	800

Сетка сварная из проволоки стальной низкоуглеродистой оцинкованной ГОСТ 3282-74. для коробчатых габионов. по СТ ТОО 070640006805-05-2025	4,0 мм	200x200	размер полотна 2000x3000 мм; под заказ возможен любой размер в диапазоне: от 0,1 м X 1,0 м до 2,5 м X 5,0 м	2 185	1 185
	5,0 мм	200x200		2 850	1 850
	3,0 мм	100x200		1 975	950
	4,0 мм	100x200		2 825	1 800
	5,0 мм	100x200		3 820	2 795
	3,0 мм	150x150		2 100	1 050
	4,0 мм	150x150		2 700	1 650
	5,0 мм	150x150		3 580	2 530
	3,0 мм	100x100		2 675	1 600
	4,0 мм	100x100		3 475	2 400
	5,0 мм	100x100		4 775	3 700
	3,0 мм	50x100		3 300	2 200
	4,0 мм	50x100		4 950	3 850
	5,0 мм	50x100		7 130	6 030
	3,0 мм	50x50		4 425	3 300
	4,0 мм	50x50		5 635	4 510
	5,0 мм	50x50		8 175	7 050

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 10 едениц

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Описание	Длина	С цинковым и полимерным покрытием; цена за 1 м.п.	С цинковым покрытием; цена за 1 м.п.
Спираль крепежная для коробчатых габионов. по СТ ТОО 070640006805-05-2025	4,0 мм	d:25мм/ шаг 50 мм	1000 мм и 2000 мм	1 365	1 105
	4,0 мм	d:25мм/ шаг 25мм	1000 мм и 2000 мм	1 930	1 690
Прут крепежный для коробчатых габионов (тяж монтажный) по по СТ ТОО 070640006805-05-2025	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	715	585
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	1 105	975
Прут из оцинкованной проволоки	4,0 мм		1000 мм - 3000 мм	585	415
	5,0 мм		1000 мм - 3000 мм	715	585

ЦЕНА АКТУАЛЬНА ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРА ОТ 5 едениц

Наименование.	Диаметр проволоки; мм	Размер ячейки; мм	Размер карты	Цена за 1 штуку	Цена за 1 м2
					

Сетка рифленая канилированная из проволоки стальной для грохотов ГОСТ 3306-88	2,2 мм	5x5	размер полотна 1750x4500 мм	117 731	14 950
	2,2 мм	6x6		107 494	13 650
	3,0 мм	5x5		158 681	20 150
	3,0 мм	6x6		141 278	17 940
	3,0 мм	8x8		125 921	15 990
	3,0 мм	10x10		107 494	13 650
	3,0 мм	12x12		97 059	12 325
	3,0 мм	13x13		95 209	12 090
	4,0 мм	15x15		125 921	15 990
	4,0 мм	16x16		138 206	17 550
	4,0 мм	20x20		111 825	14 200
	5,0 мм	16x16		177 109	22 490
	5,0 мм	18x18		161 753	20 540
	5,0 мм	20x20		152 539	19 370
	5,0 мм	25x25		132 064	16 770
	5,0 мм	30x30		107 494	13 650
	5,0 мм	35x35		100 328	12 740
	5,0 мм	40x40		91 114	11 570
	6,0 мм	40x40		122 338	15 535
	6,0 мм	45x45		104 423	13 260
	6,0 мм	50x50		80 625	12 870
	6,0 мм	60x60		73 100	11 375

Режим работы: Понедельник - Пятница, с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 13:30; отпуск товара до 16:00.

Отгрузка товара по адресу: город Астана, улица Бурабая, здание 53
101 улица. Здание 53. Офис 101 или посредством доставки в течении трех рабочих дней с даты размещения заказа.